


# VENLO

## NOXXA 3- gats



**installatievoorschrift**  
**installation instructions**  
**instructions d'installation**  
**Installationsanleitung**



**Ideal**  
**STANDARD**  
INTERNATIONAL

**Ideal Standard International BVBA**

Chaussée de Wavre 1789 - Box 15  
1160 Brussels - Belgium



**Ideal Standard Nederland BV**

L.J. Costerstraat 30  
Postbus 7  
5900 AA Venlo, NL

T. +31(0)77-3550808  
F. +31(0)77-3542186  
E: [idealstandard.nl@idealstandard.com](mailto:idealstandard.nl@idealstandard.com)  
Internet: [www.venlosanitair.nl](http://www.venlosanitair.nl)

Wijzigingen voorbehouden.

Garantiebepalingen op te vragen  
bij de Ideal Standard Nederland BV, Venlo

42197A12-R02

### Aansluitgegevens

Deze serie is geschikt voor het aansluiten op een waterleiding waarvan de waterdruk tussen 1 en 10 bar ligt.

Min. stromingsdruk	0,5 bar
Aanbevolen drukbereik tussen	1 en 5 bar
Reduceerventiel inbouwen bij een druk van meer dan 5 bar	
Aanbevolen warmwatertemperatuur	65°C
Hoogst toelaatbare temperatuur	80°C

### Onderhoud

Reinig de kraan regelmatig met een zachte doek of zeepwater. Verwijder hardnekkig vuil met huishoudazijn. Laat dit enige tijd weken en spoel daarna de kraan goed schoon met zuiver water.

Verchroomde, vergulde, bronskleurige, chroom edelmatte en gekleurde vlakken zijn niet bestand tegen reinigingsmiddelen met schurende of bijtende werking.

### N.B.

Gekleurde oppervlakken eisen zowel bij montage, gebruik als onderhoud een zo zorgvuldig mogelijke behandeling.

Na verloop van tijd kan het zeefje in de uitloop verstopt raken. Verwijder dan het zeefje en week dit in huishoudazijn tot de kalk is opgelost.

